



SHINGU  
SHOKO

待望の「SHINGU GS Series」新登場。  
さらに使いやすく、軽く、パワフルに。

チェーンソーは次の時代へ。

## SHINGU GS41

39.0cc 4.4kg 16"バー



## SHINGU GS37

35.2cc 4.3kg 14"バー



## SHINGU GS45

42.9cc 4.5kg 18"バー



シングウ チェンソー



# SHINGU

進化はいつも挑戦から。

チェーンソーの技術革新に挑み続けるシングウ。  
その優れた技術の数々があなたを強力にバックアップします。



### 1 透明窓付き燃料タンク

残量が一目でわかる透明窓付き。煩わしい燃料切れになる前に補給できます。



### 2 アイシング防止装置

アイシング防止装置を搭載。0°C以下での厳寒時の利用を可能にしました。



### 3 5点支持防振構造

防振スプリングと防振ダンパーにより、操作部を振動元から完全に分離。優れた防振効果と耐久性を発揮します。



### 4 シングル動作レバー

OFFスイッチ、ハーフスロットル、チョークの3動作をひとつのレバーで実現。操作が簡単になりました。



### 5 サイドアジャスター

チェーン張りスクリューを横に配置。調整しやすくなりました。



### 6 プライミングポンプ

始動性を向上させるプライミングポンプを搭載。始動時の煩わしさを軽減します。



### 7 軽1スタート

始動時減圧装置付きスターターを採用。ダンパースターターで軽く引けます。



### 8 ナット脱落防止

ナット脱落防止機構でナットの紛失を防ぎます。チェーン交換時等でナットがなくなる心配はありません。

製品仕様	GS37	GS41	GS45
排気量 (cc)	35.2	39.0	42.9
本体乾燥重量 (kg)	4.3	4.4	4.5
燃料タンク容量 (cc)	380	380	380
燃料混合比 (レギュラーガソリン: 2サイクルオイル)	50 : 1	50 : 1	50 : 1
オイルタンク容量 (cc)	250	250	250
チェーンオイル調整	固定	調整可能	調整可能
チェーン長さ	14" (35cm)	16" (40cm)	18" (45cm)
ソーチェーン	オレゴン 91PX-52E	オレゴン 95TXL-66E	オレゴン 95TXL-72E
1. 透明窓付き燃料タンク	○	○	○
2. アイシング防止装置	○	○	○
3. 防振装置 (5点支持フローティング構造)	○	○	○
4. シングル動作レバー	○	○	○
5. サイドアジャスター	○	○	○
6. プライミングポンプ	○	○	○
7. 軽1スタート	○	○	○
8. ナット脱落防止	○	○	○
安全装置	チェーンブレーキ、セーフティリガー、スロットルロック、チェーンキャッチャー、左手ハンドガード、右手ハンドガード、標準装備		
3軸合成値 (m/s <sup>2</sup> )※	6.5	5.2	4.8

- チェーンソーを使用する前に、取扱説明書をよく読んで、安全に十分気を付けてお使い下さい。
- 行政機関は、健康のため一日のチェーンソーの使用時間を2時間以内、連続操作時間は10分以内にするよう指導しておりますのでお守りください。
- 製品の性能、品質向上のため、仕様、価格、及び外観は予告なく変更することがございます。
- 本来の性能を維持するため、2サイクルエンジンオイルはSS-50をご利用下さい。

※同振動値はISO22867:2004に基づき測定された3軸合成値です。



株式会社 新宮商行

関東支社 〒270-2231 千葉県松戸市穂台 6-7-5 ☎047-361-4701 (株)  
 (機械本部)  
 北海道営業所 〒047-0032 北海道小樽市稲穂 2-1-1 ☎0134-24-1313 (株)  
 東北営業所 〒963-0547 福島県郡山市喜久田町卸 1-37-1 ☎024-959-6212 (株)  
 東京営業所 〒270-2231 千葉県松戸市穂台 6-7-5 ☎047-361-6831 (株)  
 名古屋営業所 〒463-0022 愛知県名古屋守山区八剣 1-303 ☎052-768-1303 (株)  
 大阪営業所 〒564-0062 大阪府吹田市垂水町 3-33-29 ☎06-6380-0381 (株)  
 高知出張所 〒781-5102 高知県高知市大津甲 515-1 ☎088-878-5400 (株)  
 福岡営業所 〒813-0062 福岡県福岡市東区松島 6-4-17 ☎092-611-1988 (株)

http://www.shingu-shoko.co.jp 2019.10