

枝切機

高枝の処理に最適

RX-2610-NPS

・軽量2サイクルエンジン(26.0cc)



質量

4.5kg

バー長

25cm

全長

206cm

希望小売価格

105,600円(税込)

96,000円(税別)

空圧切断機

鋼板やパイプなどの切断に

タイガーエアソー



質量

2.7kg

鋸刃ストローク

45mm

鋸刃速度

0~1,200回/分

本体寸法 LxWxH

425x42x140mm

使用空気圧

6.5~7.0kg/cm²

希望小売価格

473,000円(税込)

430,000円(税別)

- ・エンジンではなくコンプレッサーやポンペなどの空気を動力とし、チェーンではなく金属切断用鋸刃を使用するレシプロソーです。
 - ・刃先に常に空気を吹き付け、火花をほとんど発生させません。*
 - ・高密度加工の完全密封のため水中での作業が可能です。
- ※ 条件によっては火花の出る可能性があります。引火の可能性がある場合などは切断部に水をかけるなどの対応をしてください。

OREGON 防護用品・アクセサリ

※チェーンソー作業時は、必ず防護衣を着用しましょう

●高性能ヘルメット
ワイボア



▶希望小売価格
14,003円(税込) 12,730円(税別)
品番 35897

●アクティブグローブM



▶希望小売価格
5,170円(税込) 4,700円(税別)
品番 35818

●チェーンブーツ
ユーコン 40



▶希望小売価格
24,475円(税込) 22,250円(税別)
品番 36018

●防護ズボン M
ユーコン 軽量



▶希望小売価格
20,394円(税込) 18,540円(税別)
品番 36005M

●プロチャップス 32



▶希望小売価格
20,119円(税込) 18,290円(税別)
品番 39152

●軽量チャップス



▶希望小売価格
12,980円(税込) 11,800円(税別)
品番 36022

●セーフティグラス
クリア



▶希望小売価格
2,145円(税込) 1,950円(税別)
品番 39899

●ヤスリホルダー
4.0mm (5/32")



▶希望小売価格
2,145円(税込) 1,950円(税別)
品番 39974A

●目立て用クランプ



▶希望小売価格
3,058円(税込) 2,780円(税別)
品番 39926

●目立て機 (赤)



▶希望小売価格
4,158円(税込) 3,780円(税別)
品番 31109

●丸ヤスリ



▶希望小売価格
605円(税込) 550円(税別)
品番 39112

●安全クサビ



▶希望小売価格
オープン
品番 35913小
品番 35912中
品番 35911大

●シングウ振動軽減手袋 M



▶希望小売価格
3,080円(税込) 2,800円(税別)
品番 35053

●安全混合容器



2L
▶希望小売価格
オープン
品番 35018

●チェーンオイルニューカットエース



4L
▶希望小売価格
オープン
品番 26070

●2サイクルエンジン混合オイル SS50 FD



18L
▶希望小売価格
オープン
品番 26050



1L(50:1用)
▶希望小売価格
オープン
品番 25210



4L(50:1用)
▶希望小売価格
オープン
品番 25220

※2019年8月1日、厚生労働省より労働安全衛生規則の一部を改正する省令が公布され、事業者・労働者に対する下肢用防護服の着用が義務化されました。

SHINGU
SHOKO

シンガウ
チェーンソー
総合カタログ
2025.4

CHAIN SAW
CATALOG 2025

森を育み、樹を活かす。

全国で 5,000ha の社有林を経営しています。

株式会社 新宮商行

仕 様							
項目		型名	XV250TD	XV250D	GS371	GS411	GS451
エンジン部	排気量 (cc)		25.0		35.2	39.0	42.9
	点火プラグ		NGK CMR7H		チャンピオン RCJ7Y		
	始動方式		軽1 リコイルスターター方式		軽1 リコイルスターター方式		
	ブライミングポンプ		標準装備		標準装備		
	燃料タンク容量 (cc)		190		380		
	チェーンオイルタンク容量 (cc)		140		250		
	チェーンオイル供給方式		クラッチ連動式自動給油		クラッチ連動式自動給油		
チェーンバー部	ガイドバー	形式	スプロケットノーズ / カービング		スプロケットノーズ		
		長さ (cm)	20(8") / 25(10")	30(12")	35(14")	40(16")	45(18")
	ソーチェーン	形式-コマ数	25AP-52E / 25AP-60E	25AP-68E	91PX-52E	95TXL-66E	95TXL-72E
装着全	チェーンブレイキ		標準装備		標準装備		
本体質量 (kg)		2.3	2.6	4.3	4.4	4.5	
周波数補正振動加速度実効値の3軸合成値 (m/s ²)※1		4.0	4.8	6.5	5.2	4.8	

※1) 同振動値はISO22867：2011に基づき測定された3軸合成値です。

項目		型名	XV3470D	XV380D	XV430D	
エンジン部	排気量 (cc)		34.0	37.7	42.9	
	アイシング防止装置		標準装備(エンジン暖気導入式)			
	点火プラグ		NGK BPM8Y		NGK CMR7H	
	始動方式		軽1 リコイルスターター方式			
	ブライミングポンプ		標準装備			
	燃料タンク容量 (cc)	250	410	400		
	チェーンオイルタンク容量 (cc)	260	240	270		
	チェーンオイル供給方式		クラッチ運動式自動給油			
チェーンバー部	ガイドバー	形式※2	スプロケットノーズ			
		長さ (cm)	35(14")	35(14")/40(16")	40(16")/45(18")	
	ソーチェーン	形式-コマ数	14" 用	25AP-76E	25AP-76E/95TXL-60E	—
			16" 用	—	25AP-84E/95TXL-66E	95TXL-68E
			18" 用	—	—	95TXL-72E
	装着全	チェーンブレイキ	標準装備			
本体質量 (kg)		4.0	4.4	4.3		
周波数補正振動加速度実効値の3軸合成値 (m/s ²)※1		4.6	4.2	3.3		

※1) 同振動値はISO22867：2011に基づき測定された3軸合成値です。

※2) ハードノーズバー仕様に関してはお問い合わせください。

- 税込表示価格の消費税は10%です。
- チェンソーを使用する前に、取扱説明書をよく読んで、安全に十分気を付けてお使いください。
- 行政機関は、健康のため一日のチェンソーの使用時間を2時間以内、連続操作時間は10分以内にするよう指導しておりますのでお守りください。
- 製品の性能、品質向上のため、仕様、価格、及び外観は予告なく変更することがございます。
- 軽1スタートは、始動時の引き力を軽減するスターターの総称です。
- 本来の性能を維持するため、2サイクルエンジンオイルはシングウ純正2サイクル専用オイルをご使用ください。
- 当カタログ記載の製品仕様や価格は2025年4月現在のものです。



北海道古梅山林は
FSC® 森林認証を
取得しました。

※美幌町森林組合
グループメンバー
として取得



株式会社 新宮商行

総 店 支 社 (機械本部) 〒270-2231 千葉県松戸市緑台6-7-5 ☎047-361-4701代
北海道営業所 〒047-0032 北海道小樽市福穂2-1-1 ☎0134-24-1313代
東北営業所 〒963-0547 福島県郡山市寒久田町卸1-37-1 ☎024-959-6212代
東京営業所 〒270-2231 千葉県松戸市緑台6-7-5 ☎047-361-6831代
西日本支店 〒520-2134 滋賀県大津市瀬田5-22-26 ☎077-500-3380代
福岡営業所 〒813-0062 福岡県福岡市東区松島6-4-17 ☎092-611-1988代

XVシリーズ

「使いやすい」をもっと身近に

XV250TD

限界を超えた衝撃の軽さ
枝打ち、剪定作業に最適

排気量 25.0cc 質量 2.3kg バー長 20cm バー長 25cm

軽スタート付き
ブライミングポンプ付



〈スプロケットノーズバー〉

希望小売価格	20cm / 78,100円(税込)	71,000円(税別)
	25cm / 80,300円(税込)	73,000円(税別)

〈カービングバー〉

希望小売価格	20cm / 82,500円(税込)	75,000円(税別)
	25cm / 84,700円(税込)	77,000円(税別)

XV250TDの特徴

- ナット脱落防止機構**
ナット脱落防止機構でナットの紛失がありません。
- 工具レスキャップ**
燃料キャップとチェンオイルキャップは工具レスで開閉可能。工具を持ち歩く必要はありません。
- リフティングフック**
格納式のリフティングフックを標準装備。高い場所での枝打ち作業で安全に移動できます。
- サイドアジャスター**
チェン張りスクリューを横に配置。難しいチェン張り調整がなたでも簡単に行えます。

XV250D

圧倒的な軽さとバランス
抜群の操作性

排気量 25.0cc 質量 2.6kg バー長 30cm

軽スタート付き
ブライミングポンプ付



〈スプロケットノーズバー〉

希望小売価格	79,200円(税込)	72,000円(税別)
--------	-------------	-------------

〈カービングバー〉

希望小売価格	82,500円(税込)	75,000円(税別)
--------	-------------	-------------

XV3470D

カジュアルユースモデル
薪作り等幅広い用途に

排気量 34.0cc 質量 4.0kg バー長 35cm

軽スタート付き
ブライミングポンプ付



〈スプロケットノーズバー〉

希望小売価格	63,800円(税込)	58,000円(税別)
--------	-------------	-------------

XVシリーズ

ハイスペック・プロ仕様モデル

XV380D

幅広い用途に対応。十分なパワーと
粘りを備えたハイスペックモデル

排気量 37.7cc 質量 4.4kg バー長 35cm バー長 40cm

軽スタート付き
ブライミングポンプ付



〈スプロケットノーズバー〉

希望小売価格	35cm / 117,700円(税込)	107,000円(税別)
	40cm / 119,900円(税込)	109,000円(税別)

〈ハードノーズバー〉

希望小売価格	40cm / 121,550円(税込)	110,500円(税別)
--------	---------------------	--------------

XV430D

高排気量・高トルク。
細部にまでこだわったプロ仕様モデル

排気量 42.9cc 質量 4.3kg バー長 40cm バー長 45cm

軽スタート付き
ブライミングポンプ付



〈スプロケットノーズバー〉

希望小売価格	40cm / 158,400円(税込)	144,000円(税別)
	45cm / 160,600円(税込)	146,000円(税別)

XV380D, XV430Dの特徴

- スケルトン燃料タンク**
燃料の残量が一目でわかるスケルトン燃料タンクを採用。燃料切れになる前にスムーズに補給できます。
- サイドアジャスター**
チェン張りスクリューを横に配置。難しいチェン張り調整がなたでも簡単に行えます。
- 強制吸塵システム**
キャブレターケース内の鋸屑を冷却風により外へ吐き出し、エアクリナーのメンテナンスを軽減します。
- ローラーチェンキャッチャー**
フリーローラー形状により作業中のソーチェン切れ、外れ時に燃料タンク、ソーチェンを守ります。

GSシリーズ

お手頃でシャープな高出力チェーンソー

SHINGU GS371 ホビーから山林作業まで

排気量 35.2cc 質量 4.3kg バー長 35cm

軽スタート付き
ブライミングポンプ付

COMING SOON



SHINGU GS411 軽快にパワフルに

排気量 39.0cc 質量 4.4kg バー長 40cm

軽スタート付き
ブライミングポンプ付

COMING SOON



SHINGU GS451 お買得なハイパワーモデル

排気量 42.9cc 質量 4.5kg バー長 45cm

軽スタート付き
ブライミングポンプ付

COMING SOON



GSシリーズの特徴

- 透明窓付き燃料タンク**
残量が一目でわかる透明窓付き。煩わしい燃料切れになる前に補給できます。
- アイシング防止装置**
アイシング防止装置を搭載。0℃以下の厳寒時の利用を可能にしました。
- 5点支持防振構造**
防振スプリングと防振ダンパーにより、操作部を振動元から完全に分離。優れた防振効果と耐久性を発揮します。
- シングル動作レバー**
OFFスイッチ、ハーフスロットル、チョークの3動作をひとつのレバーで実現。操作が簡単になりました。
- サイドアジャスター**
チェン張りスクリューを横に配置。調整しやすくなりました。
- ブライミングポンプ**
始動性を向上させるブライミングポンプを搭載。始動時の煩わしさを軽減します。
- 軽1スタート**
始動時減圧装置付きスターターを採用。ダンパースターターで軽く引けます。
- ナット脱落防止**
ナット脱落防止機構でナットの紛失を防ぎます。チェン交換時等でナットがなくなる心配はありません。

ブライミングポンプ 燃料タンク内の燃料をキャブレター（気化器）まで、強制的に吸い上げます。それによりスターターを引く回数を減らし、始動性を向上させます。

マークは軽1スタート付きです。軽1スタートは弊社チェーンソーに搭載されている、始動性を改善するスターターの総称です。

クリーンバーンは国内排出ガス自主規制値を単機種でクリアした弊社エンジンの総称です。

●エンジンチェーンソーは、本来の性能を実現するため、始動時は十分な暖気運転を行ってください。また、本来の性能を維持するため、2サイクルオイルは弊社純正品SS50Neo（混合比50：1）をお使いください。